

Link do produktu: <https://www.bigshop.com.pl/centrala-telefoniczna-slican-ipm-0322u-p-75308.html>

Centrala Telefoniczna Slican IPM-032.2U



Cena brutto	3 185,70 zł
Cena netto	2 590,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SLICAN

Opis produktu

Slican IPM-032.2U to najmniejszy dostępny serwer telekomunikacyjny tej firmy. Umożliwia on dostęp do wszystkich dróg komunikacji, dzięki czemu może zapewnić tanią, wysokiej jakości łączność. IPM-032.2U doskonale sprawdza się w firmach i biurach - wybranie jednego urządzenia umożliwia korzystanie z wbudowanych bramek [VoIP](#) i [GSM](#), z systemu zapowiedzi [INVENIO](#), równocześnie daje możliwość nagrywania rozmów. Te wszystkie funkcje możliwe na raz wcześniej były dostępne wyłącznie w dużych systemach, albo takich, które wymagały instalacji kilku osobnych urządzeń.

Charakterystyka serwera:

- Pojemność do 32 abonentów TDM i 100 abonentów IP (w tym systemowych IP)
- Wewnętrzne porty analogowe, cyfrowe systemowe i cyfrowe S₀ ISDN-BRA (2B+D)
- Współpraca ze stykami S₀ ISDN-BRA (2B+D), PRA (30+D) i liniami POTS
- Zintegrowany system nagrywania rozmów Embedded Recording (funkcja EbdREC) z max. 12 licencjonowanymi kanałami nagrywania rozmów. Wymaga pamięci Secure Digita (SD). Do obsługi wymaga programu RecordMAN3.
- Obsługa połączeń IP poprzez interfejsy LAN, WAN - zgodnie z protokołami SIP (kodeki G.711, G.729-opcja)
- Obsługa połączeń GSM Dual Band: GSM 900, GSM 1800 - opcja
- wsparcie dla mobilnych użytkowników: UniversalMessageDND / Follow Me / Poczta głosowa
- protokół TAPI - integracja z aplikacjami zewnętrznymi, np. MS Outlook
- Prezentacja numeru - CLIP na wewnętrznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK)
- [Telekonferencje](#) - do 8 uczestników konferencji
- Obsługa prezentacji numeru CLIP na zewnętrznych portach cyfrowych i analogowych (FSK)
- Modem zdalnego zarządzania centralą - opcja
- Praca w systemie impulsowym i tonowym
- [BillingMAN](#) - taryfikacja rozmów wychodzących (numer abonenta inicjującego rozmowę, ewentualny pośrednik, gdy rozmowa była przekazana, numer, jaki wybrano na "mieście", data, godzina, koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorów)
- Bufor połączeń przychodzących i wychodzących
- Pełna rejestracja rozmów przychodzących (w tym również nieodebranych i złośliwych) wraz z informacją, który abonent centrali odebrał połączenie
- [MobilePhone](#) - funkcja mobilnego telefonu równoległego
- Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym
- [INVENIO](#) - wielopoziomowe interaktywne kierowanie połączeń przychodzących - funkcjonalność IVR (interactive voice response)
- System DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych
- [PATHFINDER](#) - funkcja automatycznego zapamiętywania i wyszukiwania drogi połączenia na podstawie numeru wybranego przez inicjatora połączenia i jego prezentacji

- Funkcja LCR (Least Cost Routing) - wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Abonenci wirtualni (konta)
- Dostępne 99 niezależnych zapowiedzi słownych, nagrywanych przez użytkownika, których działanie może być zależne od trybu pracy centrali (np. Dzień / Noc / Weekend / Święto itp.)
- Współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi z rodziny Slican CTS-202 , Slican CTS-102 i Slican CTS 330 (styki U_{p0})
- Współpraca z systemem [Slican DECT-IP](#)
- Współpraca z [bramofonami SLICAN](#)
- Współpraca z aplikacjami [Slican PhoneCTI](#) (Computer Telephony Integration)
- Zasilanie ~230 V; 50 Hz
- Zasilanie awaryjne - opcja
- Wymiary (szer./wys./gł.) 250 mm/272 mm/120 mm

Cena dla serwera IPM-032.2U (2LMx6AB)

POPROŚ
O
KONFIGURACJĘ

**WIĘCEJ PRODUKTÓW SLICAN
ZNAJDZIESZ POD KLAWISZEM**



*,